

Cartoncino bianco

Cartoncino bianco monogetto utilizzato per molteplici applicazioni, ottima alternativa cromatica ai soliti cartoncini grigi.

Impiego | Descrizione

Prodotto grazie all'utilizzo di 100% macero bianco da buste, archivio e rigatino. Utilizzato per molteplici applicazioni come carta per ondulazione, interfalde, tubi, coni, anime mono striscia per prodotti tissue, sottopiatti, cartelline, carta per stampa offset e digitale, lettiere, shopper.

Caratteristiche | Altezze | Misure | Allestimenti disponibili | Colori

1. Gramature: da 120 a 600 gr/mq²
2. Proprietà: Spessore, Grado di bianco, Calandratura, Resistenza, Collatura
3. In bobine, strisce o fogli
4. Allestimenti: film estensibile a protezione bancaria
5. Foro e diametro stabilito con il cliente
6. Colori: bianco

Extra e Progetti:

- Disponibilità del prodotto per “dichiarazione relativa al contenuto in metalli pesanti e l’assenza delle sostanze elencate come SVHC dall’ ECHA (in conformità con la normativa REACH)”

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
160	160	0,24	170	1,4	0,6
180	160	0,27	210	3	1,21
250	160	0,375	230	6	3,12
300	160	0,43	255	10	4,28
350	160	0,525	280	12,5	6,2
400	160	0,6	300	18,5	9,55
450	160	0,675	320	23,5	12,1
500	160	0,75	335	29,3	14,5
600	160	0,9	350	33,6	18,1

W250 - Bianco

200	250	0,3	265	5,88	2,85
250	250	0,375	290	8,26	3,87
300	250	0,45	315	13,4	6,1
400	250	0,6	360	21	16
450	250	0,675	380	34,4	16,8
500	250	0,75	400	36	18

Tolleranze come da capitolato tecnico, disponibile nella sezione documenti del sito cartiereditrevi.com

Gramm Gramm. Gr/m ²	Delamin. Scott bond J/m ²	Spessore Thickness mm	Scoppio Bursting kPa	Rigidità Stiffness Md taber	Rigidità Stiffness Cd taber
160	200	0,24	200	1,6	0,88
180	200	0,27	240	3,6	1,53
250	200	0,375	250	7,25	3,66
300	200	0,43	285	11,5	5,2
350	200	0,525	300	15,8	7,2
400	200	0,6	320	23,4	11,6
450	200	0,675	340	28,1	14,8
500	200	0,75	350	34,9	17,5
600	200	0,9	360	41	21

W200 - Bianco

